

GRIFOS ESFERA RACOR MANGUERA Y BOCAS DE RIEGO JARDIN

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.W.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 3061




Válvula manguera con dos salidas giratorias independientes
PN 16. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado y pulido. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Una salida racor Rapid-Ge conexión manguera. Salidas giratorias 360° e independientes una de la otra. Mando palomilla de aluminio.

Bibcock valve with two independent outlet
PN 16. Full bore. Body chrome plated brass UNE-EN 12165 - chromed polished. PTFE seats. Gas threaded inlet (BSP) M - ISO 228/1. Max. Temp. 110°C. Aluminium butterfly handle. 1 Rapid-Ge outlet. Salidas giratorias 360° outlets - independent from each other and rotatory. Aluminium butterfly handle.

r	R	L	A
1/2"	3/4"	115	65

3061 04	1/2" x 3/4"	0,378	1-60	20,20
---------	-------------	-------	------	-------



Ref. 3059




Válvula de esfera para manguera
PN 16. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor dos piezas conexión manguera. Temp. máx. 100°C. Mando manual por palanca de acero. Precintable en posición de apertura y cierre.

Bibcock ball valve
PN 16. Full bore. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. PTFE Seats. Gas threaded inlet (BSP) M - ISO 228/1. 2 pieces hose connection outlet. Max. Temp. 100°C. Steel manual control lever. Lockable in open and close position.

R	r	P	A	L	M
1/2"	3/4"	10	88	85	84
3/4"	1"	12	95	95	84
1"	1"	15	112	119	98

3059 04	1/2" x 3/4"	0,147	16-192	4,48
3059 05	3/4" x 1"	0,204	10-120	6,08
3059 06	1" x 1"	0,326	6-72	9,54



Ref. 3064




Válvula de esfera boca de riego vertical
PN 16. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor "Rapid-Ge" para 1/2" y 3/4" y conexión manguera en 1". Temp. máx. 100°C. Accionamiento mediante maneta T.

Vertical water hydrant ball valve
PN16. Full bore. Body brass UNE-EN 12165. PTFE Seats. Gas threaded (BSP) M - ISO 228/1. Outlet with "Rapid-Ge" for 1/2" and 3/4" and hose connection for 1". Max. Temp. 100°C. T-handle operated.

R	r	P	A	L	M
1/2"	3/4"	13	55	100	62
3/4"	1"	15	58	102	62
1"	1"	19	72	130	82

3064 04	1/2" x 3/4"	0,260	12-144	10,66
3064 05	3/4" x 1"	0,327	10-120	13,28
3064 06	1" x 1"	0,45	5-60	18,61



Ref. 3065



"Caja jardín" Válvula de esfera boca de riego vertical con caja y tapa
Válvula de esfera boca de riego vertical ref. 3064 y arqueta de plástico con tapa color verde. Mando con la máxima altura para facilitar la apertura y cierre de la válvula con conexión Rapid-Ge.

"Garden box" water hydrant ball valve with cover
Vertical water hydrant ball valve ref. 3064 and plastic box with green cover. Maximum height control to facilitate opening and closing of the valve Rapid-Ge connector.

A	ØL	B
102	190	124
102	190	124

3065 04	1/2" x 3/4"	0,76	1-12	38,34
3065 05	3/4" x 1"	0,824	1-12	41,63

