

LATIGUILLOS FLEXIBLES

Instalaciones sanitarias: lavabos, grifos, bidets, inodoros, maquinas de café y calentadores.

Materiales: Tubo de caucho EPDM (no tóxico). Trenza de acero inoxidable AISI 304 con cobertura de 95%. Cápsula de apriete de acero inox. AISI 304. Racores de latón niquelado con junta de caucho incorporada.

Datos técnicos: Ø interior 8 mm./ Ø exterior 12,5 mm. Temperatura -5 +70° C. Presión de servicio 10 bar

€ / UNIDAD								
MEDIDA	10 cm.	15 cm.	20 cm.	25 cm.	30 cm.	35 cm.	40 cm.	50 cm.
M3/8" - H3/8"	3,06	2,59	2,71	2,84	2,98	3,12	3,28	3,59
H3/8" - H3/8"	3,06	2,59	2,71	2,84	2,98	3,12	3,28	3,59
M1/2" - H1/2"	3,54	2,93	3,08	3,20	3,35	3,45	3,59	3,96
M3/8" - H1/2"	3,54	2,93	3,08	3,20	3,35	3,45	3,59	3,96
M1/2" - H3/8"	3,54	2,93	3,08	3,20	3,35	3,45	3,59	3,96
H1/2" - H1/2"	3,54	2,93	3,08	3,20	3,35	3,45	3,59	3,96
H3/8" - H1/2"	3,54	2,93	3,08	3,20	3,35	3,45	3,59	3,96



Instalaciones: calentadores, acumuladores, termos, placas solares, climatizacion, etc

Materiales: Tubo de caucho EPDM (no tóxico). Trenza de acero inoxidable AISI 316 con cobertura de 95%. Cápsula de apriete de acero inoxidable.

Racores de latón sin niquelar. **Datos técnicos:** Ø interior 13 mm., Ø exterior 18 mm. Temperatura de servicio: -5 +70° C. Presión de trabajo: 10 bar.

€ / UNIDAD							
MEDIDA	20 cm.	25 cm.	30 cm.	35 cm.	40 cm.	50 cm.	60 cm.
M1/2" - H1/2"	6,94	7,25	7,54	7,59	7,88	8,66	9,22
H1/2" - H1/2"	6,94	7,25	7,54	7,59	7,88	8,66	9,22
M3/4" - H3/4"	8,17	8,48	8,75	8,82	9,10	9,90	10,43
H3/4" - H3/4"	8,17	8,48	8,75	8,82	9,10	9,90	10,43
M1/2" - H3/4"	8,17	8,48	8,75	8,82	9,10	9,90	10,43
H1/2" - H3/4"	8,17	8,48	8,75	8,82	9,10	9,90	10,43
M3/4" - H1/2"	8,17	8,48	8,75	8,82	9,10	9,90	10,43